



SULKO
Spolehlivá okna

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

SULKO s.r.o.
Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh
Česká republika
IČ: 47976969

prohlašuje tímto, že

Plastová okna, systém Profi⁺ - Rehau Geneo PHZ

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastová okna jsou určena pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určena pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Plastová okna jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006+A1:2010** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1:
Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.


Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 353 – 12/Z ze dne 27.11.2012.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto ES prohlášení o shodě.

Zábřeh, dne 18.12.2012

SULKO (20)
specialista na plastová okna

SULKO s.r.o., 789 01 Zábřeh
ČSA 861/28, DIČ: CZ47976969
Tel.: 583 469 111, fax: 583 469 220


Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti





SULKO
Spolehlivá okna

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Plastová okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1+A1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Akustické vlastnosti	npd		1390 – CPD – 353 – 12/Z
Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků*	$U_g = 0,7$	0,82/ 0,80 W/(m ² .K)	1390 – CPD – 353 – 12/Z
	$U_g = 0,6$	0,75/ 0,73 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5$	0,68/ 0,67 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4$	0,61/ 0,60 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,3$	0,55/ 0,53 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,2$	0,48/ 0,46 W/(m ² .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,7$	0,46	Doklad o hodnotách od výrobce izolačního skla
	$U_g = 0,6$	0,46	
	$U_g = 0,5$	0,36	
	$U_g = 0,4$	0,50	
	$U_g = 0,3$	0,43	
	$U_g = 0,2$	0,24	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,7$	0,68	Doklad o hodnotách od výrobce izolačního skla
	$U_g = 0,6$	0,67	
	$U_g = 0,5$	0,57	
	$U_g = 0,4$	0,65	
	$U_g = 0,3$	0,60	
	$U_g = 0,2$	0,43	
Průvzdušnost	Třída 4		1390 – CPD – 353 – 12/Z

* První hodnota platí při použití skla s rámečkem TGI-spacer a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Superspacer.